

Recuperador monocomponente de emulsão acrílica, indicado para vedação de trincas e fissuras em telhas e lajes.

Composição

Produto monocomponente à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos.

Propriedades

Aparência	Líquido pastoso
Cor	Cinza
Densidade à 25°C	1,50 ± 0,05 g/cm ³
pH	8,0 ± 1,5
Teor de sólidos	80,0 ± 2,5 %
Consumo médio por demão	1,0 kg/m ² *
Cura total (25 °C / 50 % U.R.)	24 horas*

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25 °C e umidade de 50 %. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

Indicação

- Vedação de trincas e fissuras em telhas.
- Vedação de furos presentes no telhado, e proteção de pregos e parafusos.
- Correções de imperfeições na telha, impossibilitando a passagem de água.

Observação: contraindicado para telha esmaltada, devido a superfície ser lisa.

Benefícios

- Fácil aplicação.
- Pronto para uso.
- Aceita pintura.
- Sem retração.
- Acompanha a movimentação do substrato.
- Excelente acabamento.
- Boa resistência aos raios UV.
- Evita a formação de fungos e bactérias.

Embalagens

- Baldes plásticos de 5 kg e 20 kg.

Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Para superfície com gordura, graxa ou óleo, lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.

Aplicação do produto

- Utilizar uma espátula ou desempenadeira para aplicação.
- O produto está pronto para o uso, ou seja, não necessita de diluição.
- Aplicar o produto sob a área desejada, posteriormente fazer a vedação com o auxílio de uma manta (bidim ou tela de poliéster) em fissuras acima de 5 mm e novamente, aplicar o Pró Reparo Recuperador de Telhas a fim de cobrir toda a manta.

Limpeza

Para uma limpeza com mais facilidade, recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com água logo após o uso. Após a secagem do produto, utilizar álcool para a limpeza e remover mecanicamente.

Validade

O Pró Reparo Recuperador de Telhas possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

- É de suma importância ler a FDS do produto.
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção, botas de segurança e roupas de proteção durante o manuseio do produto.
- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 35 °C.