

Pró Contato Primer Base promove aderência na sobreposição de contrapisos.

Composição

Primer monocomponente, à base de emulsão acrílica e aditivos.

Propriedades

Aparência	Líquido
Cor	Branco
Viscosidade	12,5 ± 12,5 cPs
Consumo médio por demão	0,200 kg/m ² *
Cura parcial	2 horas*
Cura total	6 horas*
Temperatura de aplicação	5 a 35 °C

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25 °C e umidade de 50 %. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e uniformidade da superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

Indicação

Indicado para áreas internas e externas de baixo tráfego, como lajes, paredes, placas cimentícias, piso, drywall, pedras decorativas, massa corrida e gesso. Ainda, pode ser utilizado como seladora, devido a criação de uma película protetora contra intempéries e que proporciona uma superfície resistente a umidade.

Benefícios

- Fácil aplicação.
- Ótima aderência.
- Monocomponente.
- Isento de solventes.
- Excelente rendimento.
- Pronto para uso.

Embalagens

- Baldes plásticos de 5 kg e 20 kg.

Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.

- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Para superfícies com imperfeições, corrigir as imperfeições lixando e posteriormente, eliminar o pó.
- Para superfícies com mofo, utilizar água e água sanitária em proporções iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.
- Para superfície com gordura, graxa ou óleo, lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.
- Para superfícies com brilho, lixar até a completa eliminação do brilho, remover o pó com água e aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.

Aplicação do produto

- O produto está pronto para o uso, basta somente misturar o produto antes da utilização.
- Para aplicação, recomenda-se o uso de rolo e/ou pincel.
- Na utilização como primer base, aplique o produto em 2 demãos, num intervalo de 2 a 3 horas à 25 °C. Após a 2ª demão, aguarde 6 horas para a aplicação do autonivelante.

Limpeza

Para uma limpeza com mais facilidade, recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com água logo após o uso. Após a secagem do produto, utilizar álcool para a limpeza e remover mecanicamente.

Validade

O Pró Contato Primer Base possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

- É de suma importância ler a FDS do produto.
- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças.
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção, botas de segurança e roupas de proteção durante o manuseio do produto.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 35 °C.