

O Pró Contato Primer Sobreposição Grip é um promotor de aderência e ancoragem para contrapisos, na sobreposição de pisos, cerâmicas e porcelanatos.

## Composição

Primer monocomponente, à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos.

## Propriedades

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aparência                | Líquido                           |
| Cor                      | Cinza                             |
| Viscosidade 25°C         | 21.000,00 ± 6.000,00 cPs          |
| pH                       | 8,0 ± 1,5                         |
| Densidade                | 1,50 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup>      |
| Consumo médio por demão  | 0,300 a 0,350 kg/m <sup>2</sup> * |
| Cura parcial             | 2 horas*                          |
| Cura total               | 6 horas*                          |
| Temperatura de aplicação | 5 a 35 °C                         |

\* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25 °C e umidade de 50 %. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e absorção da superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

## Indicação

Indicado para áreas internas e externas que necessitam de ancoragem em paredes e pavimentos. Para aplicação sob reboco, superfície lisa, ladrilhos e em sobreposição de cerâmicas existentes.

## Benefícios

- Fácil aplicação.
- Pronto para o uso.
- Monocomponente.
- Isento de solventes.
- Promove ótima aderência em superfícies lisas ou pouco absorventes.
- Melhora a aderência como preparador de piso.

## Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.

- Para superfície com gordura, graxa ou óleo, lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.

## Aplicação do produto

- O produto precisa ser homogeneizado antes da utilização.
- Para aplicação recomenda-se o uso de rolo e/ou pincel.
- Pode ser aplicado em duas demãos, mediante a ancoragem desejada.
- A aplicação entre as demãos deve ser feita no período mínimo de 2 horas, podendo ser variada de acordo com as condições climáticas.

## Embalagens

- Baldes plásticos de 5 kg e 20 kg.

## Limpeza

Para uma limpeza com mais facilidade, recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com água logo após o uso. Após a secagem do produto, utilizar álcool para a limpeza e remover mecanicamente.

## Validade

O Pró Contato Primer Sobreposição Grip possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

## Precauções

- É de suma importância ler a FDS do produto;
- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças;
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção, botas de segurança e roupas de proteção durante o manuseio do produto.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 35 °C.