

Verniz monocomponente de emulsão acrílica, hidrorrepelente, indicado para pinturas, tijolos e concreto.

Composição

Verniz monocomponente, à base de emulsão acrílica e aditivos.

Propriedades

Aparência	Líquido
Cor	Branco
Cor após cura	Incolor
Viscosidade	175,0 ± 50,0 cPs
pH	9,0 ± 0,5
Consumo médio por demão	0,250 a 0,350 kg/m ² *
Cura parcial	20 minutos*
Cura total	24 horas*

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25 °C e umidade de 50 %. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e uniformidade da superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação. A percepção das cores pode ser influenciada por diversos fatores, como lote, tamanho do ambiente, iluminação, tipo de superfície e até mesmo a resolução dos monitores, o que pode distorcer as tonalidades.

Indicação

- indicado para pinturas, tijolos e concreto.
- Indicado para áreas externas com efeito de hidrorrepelência.
- Cria uma película protetora.
- Protege contra a sujeira.
- Maior resistência contra intempéries e deixando a superfície resistente a umidade.

Benefícios

- Fácil aplicação.
- Efeito hidrorrepelente.
- Promove boa cura do material.
- Monocomponente.
- Livre de solventes.
- Excelente resistência a umidade ao local de aplicação.

Embalagens

- Baldes plásticos de 5 kg e 20 kg.

Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Para superfícies com mofo, utilizar água e água sanitária em proporções iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Esperar secar antes de utilizar o primer.
- Para superfície com gordura, graxa ou óleo, lavar com água e detergente, enxaguar e esperar secar.

Aplicação do produto

- Para aplicação recomenda-se o uso de rolo ou pincel.
- A aplicação deve ser realizada em 1 demão ou 2 demãos, sendo que a 2ª demão deve ser feita em no máximo 20 minutos após a aplicação da 1ª demão, devido ao efeito hidrorrepelente.
- O tempo de cura total pode ter variação de acordo com as condições climáticas.

Limpeza

Recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com água, logo após a aplicação.

Validade

O Pró Vigor Verniz Acrílico possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- A leitura da FDS é altamente recomendada.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças.
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de proteção e roupas de proteção.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 35 °C.